

ストレート型リトルフォーマー

全自動製函機(テープ式)

従来よりもさらに省スペース化を実現



主な仕様

機種名	全自動製函機 ストレート型リトルフォーマー(テープ式)		
型式	CFC-STN-10T		
処理能力	~10ケース/分		※対象物のサイズ・材質により能力が制限されます。
ケースサイズ	L(長さ)	W(幅)	H(高さ)
	<ul style="list-style-type: none"> min 250 max 400 	<ul style="list-style-type: none"> 180 300 	<ul style="list-style-type: none"> 150 300
※上記は標準寸法です。範囲外の場合でもお気軽にお問い合わせください。			
電気	電源	3相200V 50Hz/60Hz	
	操作回路	DC24V	
	主電力	1kW	
エア源	0.5MPa 650Nリットル/分		
ケースストック量	70枚(シングルケース)		
封函方法	クラフトテープ・OPPテープ		
安全対策	■ 機械側面に安全カバー(スイッチ付)を採用		
	■ エア源圧力低下検出スイッチ付		
標準装備	■ テープ起こし機構(テープ径~φ320)		
オプション	■ 逆開き段ボールシート対応		
	■ 段ボールマガジンストック量(150、250枚)		
	■ テープ貼り付け不良・カット不良検知機能		
	■ テープリール外出し機構		
装置重量	本体800kg マガジン100kg(70枚ストックの場合)		

1年間保証

安心のダイワ保証システム

1年間の無料保証でクレームに対応いたします。
その際はダイワスタッフが現地で修理対応させていただきます。

本社

〒791-3131
愛媛県伊予郡松前町北川原2034番地
TEL:089-984-4432(代表)
FAX:089-984-4877

東京営業所

〒104-0031
東京都中央区京橋2丁目12番11号
杉山ビル5階
TEL:03-6264-4762
FAX:03-6264-4763

大阪営業所

〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島3-18-9
日大ビル604号
TEL:06-6770-9288
FAX:06-6770-9289

名古屋営業所

〒452-0901
愛知県清須市阿原神門91
アクティブ近藤A号
TEL:052-325-7202
FAX:052-325-7203

詳細はホームページをご覧ください。

All Sketch
製品詳細全体

<https://www.daiwa-eng.com/>

top page ▶ 製函機 ▶ click ▶ 全自動製函機(テープ式)/CFC-STN-10T ▶ click ▶



<https://www.daiwa-eng.com/>

メールでのお問い合わせ daiwainfo@daiwa-eng.com

当社製造の全機種はホームページよりご覧いただけます。

このカタログについて詳しくお知りになりたい方は、最寄りの上記事業所までお問い合わせください。