

主な仕様

機種名	トレイフォーマー トレイ製函機(ホットメルト式)			ケースシーラー 全自動封函機(テープ式・Dタイプ)		
型式	TF-12G			CSC-D-15T		
処理能力	~12ケース/分			~15ケース/分		
	※対象物のサイズ・材質により能力が制限されます。					
ケースサイズ	L(長さ)	W(幅)	H(高さ)	L(長さ)	W(幅)	H(高さ)
■ min	250	180	80	250	180	80
■ max	500	400	250	500	400	400
	※上記は標準寸法です。範囲外の場合でもお気軽にお問い合わせください。					
電気	■ 電源 3相200V 50Hz/60Hz					
	■ 操作回路 DC24V					
	■ 主電力 4kW			0.5kW		
エア源	0.5MPa 500Nリットル/分			0.5MPa 200Nリットル/分		
封函方法	ホットメルト			クラフトテープ・OPPテープ		
安全対策	■ 機械側面に安全カバー(スイッチ付)を採用					
	■ エア源圧力低下検出スイッチ付					
標準機能	■ タッチパネル付操作BOX					
	■ 資材残少警報					
共通オプション	■ 耐水構造(ステンレス仕様、防錆塗装など)					
	■ 搬送コンベアライン一括制御					
	■ プリセット型替機構(自動サイズチェンジ)					
装置重量	1.2t			500kg		

**1年間保証**

安心のダイワ保証システム

1年間の無料保証でクレームに対応いたします。  
その際は和スタッフが現地で修理対応させていただきます。

Packaging Systems  
**daiwa** Daiwa Engineering CO., LTD.  
大和エンジニアリング株式会社

本社  
〒791-3131  
愛媛県伊予郡松前町北川原2034番地  
TEL:089-984-4432(代表)  
FAX:089-984-4877

東京営業所  
〒104-0031  
東京都中央区京橋2丁目12番11号  
杉山ビル5階  
TEL:03-6264-4762  
FAX:03-6264-4763

大阪営業所  
〒532-0011  
大阪府大阪市淀川区西中島3-18-9  
日大ビル604号  
TEL:06-6770-9288  
FAX:06-6770-9289

名古屋営業所  
〒452-0901  
愛知県清須市阿原神門91  
アクティブ近藤A号  
TEL:052-325-7202  
FAX:052-325-7203

Packaging Systems  
**daiwa**  
大和エンジニアリング株式会社



トレイフォーマー/ケースシーラー

ホットメルト式/テープ式

耐環境性能を重視した製函機・封函機



トレイフォーマー TF-12G(ホットメルト式)

ケースシーラー CSC-D-15T(テープ式)

箱詰め包装業務を  
**劇的に効率化**

詳細はホームページをご覧ください。

<https://www.daiwa-eng.com/>

All Sketch  
製品詳細全体

top page ▶ 製函機 click ▶ トレイフォーマー(ホットメルト式)/TF-12G click ▶  
top page ▶ 封函機 click ▶ 全自動封函機(テープ式・Dタイプ)/CSC-D-15T click ▶



<https://www.daiwa-eng.com/>

メールでのお問い合わせ [daiwainfo@daiwa-eng.com](mailto:daiwainfo@daiwa-eng.com)

当社製造の全機種はホームページよりご覧いただけます。

このカタログについて詳しくお知りになりたい方は、最寄りの上記事業所までお問い合わせください。

Packaging Systems  
**daiwa** Daiwa Engineering CO., LTD.  
大和エンジニアリング株式会社